




Barre forate

Pesi teorici Kg per metro

INOX CENTER



Diametro esterno mm	Diametro interno mm	DIMENSIONI GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA				Peso medio Kg/mt
		Misurate sul diametro esterno max d.e. mm		Misurate sul diametro interno max d.i. mm		
32	20	31,0	22,0	30,0	21,0	4,23
32	16	31,0	18,0	30,0	17,0	5,11
36	25	35,0	27,0	34,0	26,0	4,58
36	20	35,0	22,0	34,0	21,0	5,96
36	16	35,0	18,5	33,5	17,0	6,84
40	28	39,0	30,0	38,0	29,0	5,53
40	25	39,0	27,0	38,0	26,0	6,51
40	20	39,0	22,5	37,5	21,0	7,89
45	32	44,0	34,0	43,0	33,0	6,75
45	28	44,0	30,5	42,5	29,0	8,23
45	20	44,0	22,5	42,5	21,0	10,60
50	36	49,0	38,0	48,0	37,0	8,08
50	32	49,0	34,5	47,5	33,0	9,75
50	25	49,0	27,5	47,5	26,0	12,20
56	40	55,0	42,0	54,0	41,0	10,30
56	36	55,0	38,5	53,5	37,0	12,10
56	28	55,0	30,5	53,5	29,0	15,30
63	50	62,0	52,0	61,0	51,0	10,0
63	40	62,0	42,5	60,5	41,0	15,60
63	36	62,0	38,5	60,5	37,0	17,50
63	32	62,0	34,5	60,5	33,0	19,10
71	56	69,5	58,0	69,0	57,0	13,0
71	45	69,5	47,5	68,5	46,00	19,80
71	40	69,5	42,5	68,5	41,0	22,40
71	36	69,5	38,5	68,5	37,0	24,30
75	40	73,5	42,5	72,0	41,0	26,20
80	63	78,5	65,5	77,5	64,0	16,50
80	50	78,5	52,5	77,0	51,00	25,50
80	45	78,5	47,5	77,0	46,0	28,50
80	40	78,5	43,0	77,0	41,0	31,10
85	45	83,5	48,0	82,0	46,0	33,70
90	71	88,5	73,5	87,5	72,5	20,80
90	63	88,5	65,5	87,0	64,0	27,40
90	56	88,5	58,5	87,0	57,0	32,50
90	50	88,5	53,0	87,0	51,0	36,40
95	50	93,5	52,0	91,0	51,0	42,30
100	80	98,5	82,5	97,0	81,5	24,60
100	71	98,5	73,5	97,0	72,5	32,90
100	63	98,5	65,5	96,5	64,0	39,50
100	56	98,5	59,0	96,5	57,0	44,60
106	80	104,0	82,5	103,0	81,5	32,50
106	71	104,0	74,0	102,5	72,5	40,80
106	63	104,0	66,0	102,5	64,0	47,40
106	56	104,0	59,0	102,5	57,0	52,50

Tolleranze: Diametro esterno: +2 -0% con un minimo di +1 - 0 mm
Diametro interno: +0 -2% con un minimo di +0/-1 mm



Barre forate

Pesi teorici Kg per metro

INOX CENTER

Diametro esterno mm	Diametro interno mm	DIMENSIONI GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA				Peso medio Kg/mt
		Misurate sul diametro esterno max d.e. mm max d.i. mm		Misurate sul diametro interno max d.e. mm max d.i. mm		
112	90	110,0	93,0	109,0	91,5	30,4
112	80	110,0	83,0	108,5	81,5	40,8
112	71	110,0	74,0	108,5	72,5	49,2
112	63	110,0	66,0	108,0	64,0	58,8
118	90	116,0	93,0	114,5	91,5	39,2
118	80	116,0	83,0	114,5	81,5	49,7
118	71	116,0	74,0	114,0	72,5	57,9
118	63	116,0	66,0	114,0	64,0	64,6
125	100	123,0	103,0	121,5	101,5	38,4
125	90	123,0	93,0	121,5	91,5	50,1
125	80	123,0	83,0	121,0	81,5	60,5
125	71	123,0	74,5	121,0	72,5	68,9
132	106	130,0	109,0	128,5	108,0	42,3
132	90	130,0	93,5	128,0	91,5	61,6
132	80	130,0	83,5	128,0	81,5	72,0
132	71	130,0	74,5	127,5	72,5	80,3
140	112	137,5	115,0	136,5	114,0	48,2
140	100	137,5	103,5	136,0	101,5	63,8
140	90	137,5	93,5	136,0	91,5	75,4
140	80	137,5	83,5	135,5	81,5	85,9
150	125	147,5	128,5	146,0	127,0	47,8
150	106	147,5	109,5	146,0	108,0	74,7
150	95	147,5	98,5	145,5	96,5	88,3
150	80	147,5	84,0	145,0	81,5	104,4
160	132	157,5	135,5	156,0	134,0	56,6
160	122	157,5	125,5	156,0	124,0	72,1
160	112	157,5	115,5	155,5	114,0	86,5
170	140	167,0	143,5	166,0	142,5	64,3
170	130	167,0	134,0	165,5	132,0	80,8
170	118	167,0	122,0	165,5	120,0	99,1
180	150	177,0	154,0	175,5	152,5	68,9
180	140	177,0	144,0	175,5	142,5	86,6
180	125	177,0	129,0	175,0	127,0	111,0
190	160	187,0	164,0	185,5	162,5	73,5
190	150	187,0	154,0	185,5	152,5	92,4
190	132	187,0	136,5	185,0	134,0	123,6
200	160	197,0	164,0	195,0	162,5	98,4
200	150	197,0	154,5	195,0	152,5	117,3
200	140	197,0	144,5	194,5	142,5	135,2
212	170	208,5	174,5	207,0	173,0	109,7
212	130	208,5	135,0	206,0	132,0	183,3
224	180	220,5	184,5	218,5	183,0	121,6
224	140	220,5	145,0	217,5	142,5	200,2
236	190	232,0	195,0	230,5	193,0	134,2
236	150	232,0	155,5	229,5	152,5	217,6
250	200	246,0	205,0	244,0	203,0	153,7

INOX CENTER - Acciai Inossidabili

Via San Vitale, 12 - 48020 Sant'Agata sul Santerno - Tel. 0545 916311 - Fax 0545 45046

info@inox-center.it - www.inox-center.it