




INOX CENTER

Tubi senza saldatura e saldati ANSI B 36.19

Pesi teorici Kg per metro



Diametro pollici	Diametro mm	SCH. 5S		SCH. 10S		SCH. 40S		SCH. 80S	
		mm	Kg/mt	mm	Kg/mt	mm	Kg/mt	mm	Kg/mt
1/8"	10,3	-	-	1,24	0,28	1,73	0,37	2,41	0,48
1/4"	13,7	-	-	1,65	0,50	2,24	0,64	3,02	0,81
3/8"	17,1	-	-	1,65	0,64	2,31	0,86	3,20	1,11
1/2"	21,3	1,65	0,81	2,11	1,01	2,77	1,29	3,73	1,64
3/4"	26,7	1,65	1,03	2,11	1,30	2,87	1,71	3,91	2,23
1"	33,4	1,65	1,31	2,77	2,12	3,38	2,54	4,55	3,29
1.1/4"	42,2	1,65	1,68	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,54
1.1/2"	48,3	1,65	1,93	2,77	3,16	3,68	4,11	5,08	5,50
2"	60,3	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60
2.1/2"	73,0	2,11	3,75	3,05	5,34	5,16	8,77	7,01	11,58
3"	88,9	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51
3.1/2"	101,6	2,11	5,26	3,05	7,53	5,74	13,78	8,08	18,92
4"	114,3	2,11	5,93	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,66
5"	141,3	2,77	9,61	3,40	11,74	6,55	22,10	9,52	31,41
6"	168,3	2,77	11,48	3,40	14,04	7,11	28,70	10,97	43,22
8"	219,1	2,77	15,00	3,76	20,27	8,18	43,20	12,70	65,64
10"	273,0	3,40	22,95	4,19	28,20	9,27	61,22	12,70	82,78
12"	323,9	3,96	31,72	4,57	36,54	9,52	74,94	12,70	98,96
14"	355,6	3,96	34,87	4,78	41,99	9,52	82,50	12,70	109,04
16	406,4	4,19	42,35	4,78	48,07	9,52	94,61	12,70	125,20
18"	457,2	4,19	47,53	4,78	54,15	9,52	106,72	12,70	141,35
20"	508,0	4,78	60,23	5,54	69,70	9,52	118,83	12,70	157,51

Finitura superficiale: decapato

Lunghezza dei tubi: da 3,5 a 7,5 mt