




# INOX CENTER

## Tubi a sezione circolare



Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt	Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt	Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt	Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt
6	1	0,125	22	0,8	0,425	32	2,5	1,847	42,4	2,6	2,591
8	1	0,175	22	1	0,526	32	3	2,178	42,4	3	2,960
10	1	0,225	22	1,2	0,625	33	1,5	1,183	42,4	3,2	3,141
12	1	0,275	22	1,5	0,770	33,7	1	0,819	42,4	3,6	3,498
12	1,5	0,394	22	2	1,002	33,7	1,2	0,977	43	1,5	1,559
13	1	0,300	23	1,5	0,808	33,7	1,5	1,209	44,5	1,2	1,301
14	1	0,326	25	0,8	0,485	33,7	1,6	1,286	44,5	1,5	1,615
14	1,5	0,470	25	1	0,601	33,7	2	1,588	44,5	2	2,128
14	2	0,601	25	1,2	0,715	33,7	2,5	1,953	44,5	2,5	2,629
15	1	0,351	25	1,5	0,883	33,7	2,6	2,025	44,5	2,6	2,728
15	1,5	0,507	25	2	1,152	33,7	3	2,306	44,5	3	3,117
15	2	0,651	25	2,5	1,409	33,7	3,2	2,444	45	1,2	1,316
16	1	0,376	25	3	1,653	34	1	0,826	45	1,5	1,634
16	1,2	0,445	25,4	1	0,611	34	1,2	0,986	45	2	2,153
16	1,5	0,545	25,4	1,2	0,727	34	1,5	1,221	45	2,5	2,661
16	2	0,701	25,4	1,5	0,898	34	2	1,603	48,3	1,2	1,415
17,2	1	0,406	25,4	1,65	0,981	35	1	0,851	48,3	1,5	1,758
17,2	1,2	0,481	25,4	2	1,172	35	1,2	1,016	48,3	1,6	1,871
17,2	1,5	0,590	25,4	2,11	1,231	35	1,5	1,258	48,3	2	2,319
17,2	1,6	0,625	25,4	2,5	1,434	35	2	1,653	48,3	2,5	2,867
17,2	2	0,761	25,4	3	1,683	35	2,5	2,035	48,3	2,6	2,975
17,2	2,3	0,858	26,9	1,2	0,772	38,1	1	0,929	48,3	3	3,403
18	1	0,426	26,9	1,5	0,954	38,1	1,2	1,109	48,3	3,2	3,614
18	1,2	0,505	26,9	1,6	1,014	38,1	1,5	1,375	48,3	3,6	4,029
18	1,5	0,620	26,9	2	1,247	38,1	1,65	1,506	50	1	1,227
18	2	0,801	26,9	2,5	1,527	38,1	2	1,808	50	1,2	1,466
19,05	1	0,452	26,9	2,6	1,582	38,1	2,11	1,902	50	1,5	1,822
19,05	1,2	0,536	26,9	3	1,795	38,1	2,5	2,229	50	2	2,404
19,05	1,5	0,659	28	1	0,676	38,1	2,6	2,311	50	2,5	2,974
19,05	1,65	0,719	28	1,2	0,805	38,1	3	2,637	50	3	3,531
19,05	2	0,854	28	1,5	0,995	40	1	0,977	50,8	1	1,247
19,05	2,11	0,895	28	2	1,302	40	1,2	1,166	50,8	1,2	1,490
20	0,8	0,385	29	1,5	1,033	40	1,5	1,446	50,8	1,5	1,852
20	1	0,476	30	1	0,726	40	2	1,903	50,8	1,65	2,031
20	1,2	0,565	30	1,2	0,865	40	2,5	2,348	50,8	2	2,444
20	1,5	0,695	30	1,5	1,070	40	3	2,779	50,8	2,11	2,573
20	2	0,901	30	2	1,402	41	1,5	1,484	50,8	2,5	3,024
21,3	1	0,508	30	2,5	1,722	42	1,5	1,521	50,8	2,6	3,138
21,3	1,5	0,744	30	3	2,028	42	2	2,003	50,8	3	3,591
21,3	1,6	0,789	32	1	0,776	42,4	1,2	1,238	51	1	1,252
21,3	2	0,967	32	1,2	0,925	42,4	1,5	1,536	51	1,2	1,496
21,3	2,5	1,177	32	1,5	1,146	42,4	1,6	1,635	51	1,5	1,859
21,3	2,6	1,217	32	1,65	1,254	42,4	2	2,023	51	2	2,454
21,3	3	1,375	32	2	1,502	42,4	2,5	2,498	52	1	1,277

INOX CENTER - Acciai Inossidabili

Via San Vitale, 12 - 48020 Sant'Agata sul Santerno - Tel. 0545 916311 - Fax 0545 45046

info@inox-center.it - www.inox-center.it



# INOX CENTER

## Tubi a sezione circolare

Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt	Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt	Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt	Diametro mm	Spessore mm	Peso Kg/Mt
52	1,2	1,526	76,1	1,2	2,251	101,6	2,5	6,204	154	2	7,612
52	1,5	1,897	76,1	1,5	2,802	101,6	2,6	6,445	154	2	7,612
52	2	2,504	76,1	1,6	2,985	101,6	3	7,407	155	2,5	9,547
53	1,5	1,934	76,1	2	3,711	101,6	3,2	7,885	156	3	11,493
54	1,2	1,587	76,1	2	3,711	101,6	3,6	8,834	159	4	15,525
54	1,5	1,972	76,1	2,5	4,607	101,6	4	9,776	168,3	2	8,328
54	2	2,604	76,1	2,6	4,785	103	1,5	3,812	168,3	2,6	10,788
57	1,2	1,677	76,1	3	5,491	104	2	5,108	168,3	3	12,417
57	1,5	2,085	76,1	3,2	5,841	104	2	5,108	168,3	3,6	14,847
57	2	2,754	76,1	3,6	6,535	108	1,5	4,000	168,3	4	16,456
57	2,5	3,412	76,1	4	7,222	108	2	5,308	203	1,5	7,568
57	3	4,056	80	1,2	2,368	108	3	7,888	204	2	10,116
60,3	1,2	1,776	80	1,5	2,948	108	4	10,417	204	2	10,116
60,3	1,5	2,209	80	2	3,906	114,3	1,5	4,237	205	2,5	12,677
60,3	1,6	2,352	80	2,5	4,852	114,3	1,6	4,515	206	3	15,249
60,3	2	2,920	80	3	5,784	114,3	2	5,624	219,1	2	10,872
60,3	2,5	3,618	83	1,5	3,061	114,3	2,5	6,999	219,1	2,6	14,095
60,3	2,6	3,757	84	2	4,107	114,3	2,6	7,272	219,1	3	16,233
60,3	3	4,304	85	1,5	3,136	114,3	3	8,361	219,1	3,6	19,426
60,3	3,2	4,575	85	2	4,157	114,3	3,2	8,902	219,1	4	21,544
60,3	3,6	5,111	85	2	4,157	114,3	3,6	9,979	254	2	12,620
60,3	4	5,639	88,9	1,2	2,635	114,3	4	11,048	255	2,5	15,807
63,5	1,2	1,872	88,9	1,5	3,283	114,3	5	13,684	256	3	19,005
63,5	1,5	2,329	88,9	1,6	3,498	127	1,5	4,714	273	2	13,572
63,5	1,6	2,480	88,9	2	4,352	128	1,5	4,751	273	2,6	17,604
63,5	2	3,080	88,9	2,5	5,409	129	1,5	4,789	273	3	20,282
63,5	2,5	3,819	88,9	2,6	5,618	129	2	6,360	273	3,6	24,285
63,5	2,6	3,965	88,9	3	6,453	129	2	6,360	273	4	26,943
63,5	3	4,545	88,9	3,2	6,867	129	3	9,465	304	2	15,124
70	1,2	2,067	88,9	3,6	7,689	139,7	1,5	5,191	306	3	22,761
70	1,5	2,573	88,9	4	8,504	139,7	2	6,896	323,9	2	16,121
70	2	3,405	88,9	5	10,504	139,7	2,6	8,926	323,9	3	24,106
70	2	3,405	101,6	1,5	3,760	139,7	3	10,269	323,9	4	32,041
70	2,5	4,226	101,6	1,6	4,006	139,7	3,6	12,269	354	2	17,628
70	3	5,033	101,6	2	4,988	139,7	4	13,592	355,6	3	26,487
73	1,5	2,686	101,6	2	4,988	153	1,5	5,690			



# INOX CENTER

## Tubi a sezione circolare

Pesi teorici Kg per metro

Diametro nominali	Diametro in pollici	Diametro minimo in mm	Spessori mm									
			2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12
400	16"	406,4	-	25,38	30,30	35,45	40,46	50,45	60,39	80,11	99,64	118,96
450	18"	457,2	-	28,57	34,25	39,91	45,57	56,83	68,05	90,33	112,41	134,29
-	-	505,0	-	31,58	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	506,0	-	-	37,93	-	-	-	-	-	-	-
500	20"	508	-	31,77	38,08	44,38	50,67	63,22	75,71	100,54	125,18	149,61
550	22"	558,8	-	34,96	41,91	48,85	55,78	69,60	83,37	110,76	137,95	164,93
-	-	606,0	-	-	45,47	-	-	-	-	-	-	-
-	-	608,0	-	-	-	-	60,73	-	-	-	-	-
600	24"	609,6	-	38,15	45,74	53,32	60,89	75,99	91,03	120,97	150,72	180,26
650	26"	660,4	-	41,34	49,57	57,79	66,0	82,37	98,69	131,19	163,48	195,58
700	28"	711,2	-	44,53	53,40	62,26	71,10	88,76	106,36	141,41	176,25	210,91
750	30"	762,0	-	47,73	57,23	66,73	76,21	95,14	114,02	151,62	189,02	226,22
800	32"	812,8	-	50,92	61,07	71,20	81,32	101,52	121,68	161,84	201,79	241,55
850	34"	863,6	-	54,11	64,90	75,67	86,43	107,91	129,34	172,05	214,56	256,87
900	36"	914,4	-	57,30	68,73	80,14	91,54	114,29	137,00	182,27	227,33	272,19
950	38"	965,2	-	-	72,56	84,61	96,64	120,68	144,66	192,48	240,10	287,52
1000	40"	1016,0	-	-	76,93	89,08	101,75	127,06	152,32	202,70	252,87	302,84
1050	42"	1066,8	-	-	80,22	93,54	106,86	133,45	159,99	212,91	265,64	318,16
1100	44"	1117,6	-	-	84,05	98,01	111,97	139,83	167,65	223,13	278,41	333,48
1150	46"	1168,4	-	-	87,88	102,48	117,07	146,22	175,31	233,64	291,18	348,81
1200	48"	1219,2	-	-	91,71	106,95	122,18	152,60	182,97	243,56	303,94	364,13
1250	50"	1270,0	-	-	95,54	111,42	127,29	158,99	190,63	253,77	316,71	379,45